

/ Bomarbree XXL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BOMARBRE XXL TECHNICAL CHARACTERISTICS
BOMARBRE XXL CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Referentie / Ref. / Réf.	BOMARBRE XXL-94.32 Alpi 25 Cementgebonden marmercomposiet - cementbounded marble coposite - composite de marbre lié au ciment
Afwerking/Finish/Finition	Verzoet - Honed - Adoucie
Keuze/Choice/Qualité	1



PRESTATIEKLASSEN TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			XXL WAARDEN XXL VALUES VALEURS XXL
Water absorptie Water absorption Absorption d'eau	EN 14617-1:2005		≤4.1%
Buigsterkte Bending strenght Résistance à la réflexion	DIN EN 13748-1		8N/mm2
Slijtsterkte Abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface	EN 13478-1:2005		15.4cm3/50cm2
Vorstweerstand Frost resistance Résistance au gel			Vorstbestendig 2/B Resistant 2/B Résistant 2/B
Vuurbestendigheid Fire resistance Résistance au feu	EN 13748-1:2005		Bestendig (A1o niet brandbaar) Resistant Résistant
Anti-slipwaarde Slip resistance Résistance au glissement	DIN EN 51130		R9
Granulometrie Chipsize Granulometrie			1-25mm
STONE Grote Steenweg 1, 9870 Olsene T +32 9 388 91 11			www.stone.be info@stone.be